

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

UNI-WASH – это жидкое моющее средство с хорошими ..... свойствами. Оно содержит смачивающие агенты, которые дают возможность быстрого проникания и удаления жиров, масел, грязи и сажи. UNI-WASH -это очиститель жилых помещений.

**УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ДОЗИРОВКА**

В зависимости от степени загрязнения UNI-WASH должен смешиваться с теплой водой в диапазоне от 50 до 200 мл на 10 литров, т. е. 1 чашка UNI-WASH на ведро воды.

Раствор UNI-WASH может быть нанесен швабрами, кистями или ветошью или погружением загрязненных предметов в раствор UNI-WASH. После очистки смойте холодной или теплой водой.

Из-за высоких пенообразующих качеств UNI-WASH не рекомендуется для мойки механизмов.

*UNI-WASH был рассмотрен международной группой сессии IMO по безопасности и оценке риска применения химических средств очистки и признан соответствующим их требованиям (пункт 1.8.2 Стандартов Р&А).*

**МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО  
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ****Характерные  
особенности  
и преимущества**

- Содержит смачивающие агенты.
- Очень экономичен.
- Невоспламеняющийся.
- Приятный запах.
- Оставляет полностью очищенные поверхности.
- Разлагаемый микроорганизмами.
- Пригоден для использования в местах хранения и приготовления пищевых продуктов.

**Цель применения**

- Очистка в жилых помещениях столов, деревянных и кожаных предметов и т. д.
- Очистка туалетов и душевых.
- Очистка холодильных камер.
- Очистка окон и бортовых иллюминаторов.
- Мытье макияжных кистей.
- Мытье посуды.
- Уборка лазаретов.
- Ручная стирка белья.

## ОЧИСТКА

**UNI-WASH**

**UNITOR**  
CHEMICAL SERVICE

**Для более полной информации по безопасности и правилам  
обращения с препаратом смотри данные по безопасности и/или  
инструкцию на упаковке.**

### СВОЙСТВА ПРОДУКТА

ВНЕШНИЙ ВИД: Бледно-желтая жидкость

ПЛОТНОСТЬ в г/см куб. при 15°C: 1,0

ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ (PMCC) °C: Не употребляется

pH конц. при 20°C: 8

### СОВМЕСТИМОСТЬ:

Металл: В концентрированном виде может взаимодействовать с алюминием, цинком, оловом и их сплавами.

Резина: Может вызвать разбухание натуральной или сиртетической резины.

УПАКОВКА:	Продукт №	Объем в литрах	Контейнер
	651 571745	25	пластик

Гарантии компании Юнитор в части соответствия и применения неприменимы и претензии не принимаются, если препарат используется с нарушением вышуказанной инструкции или иным образом,не соответствующим данной инструкции. Неправильное использование может привести к повреждению оборудования. В зависимости от страны производства продукты могут иметь незначительные отличия.